

Błaszki: Dostawa sceny z zadaszeniem dwuspadowym
Numer ogłoszenia: 54798 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 28438 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury w Błazkach, Lubanów 27, 98-235 Błaszki, woj. łódzkie, tel. 43 8292542, 43 8290948, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sceny z zadaszeniem dwuspadowym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) SCENA o wymiarach 12m x 10m (120m²): a) Podesty sceniczne o konstrukcji aluminiowej z grubością sklejk min. 12mm w kolorze czarnym; podesty o wymiarach 2m x 1m; wysokość profilu blatu - min. 90mm; z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji; b) Nośność podestu musi wynosić nie mniej niż 500kg/m²; c) Podesty muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową, wodoodporną, trwale mocowaną do podestów; d) Podesty umożliwiające różnorodne modelowanie kształty sceny, a jej rozmiar nie wpływa na stabilność i bezpieczeństwo; e) Nogi teleskopowe wykonane z lekkiego profilu aluminiowego w kształcie kwadratowym o wymiarach min. 60mm x 60mm o płynnej regulacji w zakresie od min. 1m do 1,8m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko na płaskim terenie, ale też w terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu; f) Podesty winny posiadać tzw. kanałek na wkładki umożliwiające mocowanie do sceny różnego rodzaju banerów, osłon, kotar, itp.; g) Konstrukcja podestów musi pozwalać na ich składowanie w stosie; h) Waga pojedynczego podestu - max. 30kg; i) Na froncie i bokach sceny (podestów) wymagana maskownica w kolorze czarnym o wymiarach dostosowanych do wysokości sceny (podestów). 2) ZADASZENIE DWUSPADOWE o wymiarach min. 12m x 10m x 8m: a) Kształt zadaszenia - dwuspadowy z odprowadzaniem wody na boki; b) Konstrukcja zadaszenia dwuspadowego wykonana z kratownic aluminiowych typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 390mm x 390mm i grubości ścianki min. 3mm w postaci prostokątnej ramy nośnej o wymiarach wewnętrznych min. 12m x 10m (do zakrycia sceny o wymiarach 12m x 10m); c) Konstrukcja zadaszenia

uzupełniona dźwigarami i uźebrowaniem umożliwiającym równe ułożenie plandeki zadaszenia, swobodny odpływ wody w czasie opadów atmosferycznych, oraz zapobiegające gromadzeniu się wody pochodzącej z tych opadów; d) Całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą wyciągarek łańcuchowych posiadających dopuszczenie techniczne (4 szt. o nośności przystosowanej do ciężaru konstrukcji); e) Zadaszenie dwuspadowe pokryte plandeką wykonaną z wodoszczelnego materiału PCV o gramaturze min. 650g/m², posiadającym atest na trudnopalność - kolor niebieski; f) Słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 390mm x 390mm i grubości ścianki min. 3mm; g) Słupy nośne o wysokości min. 8m; powinny posiadać podstawy stalowe ze stabilizatorami oraz zastrzałami słupa gwarantujące stabilne, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie zadaszenia; powinny posiadać elementy zawiasowe umożliwiające podnoszenie zmontowanych w poziomie słupów do pozycji pionowej; h) Łączenie kratownic aluminiowych całości konstrukcji powinno odbywać się na poziomie gruntu za pomocą tzw. szybkozłączy; i) Osłony boczne i tylna wykonane z materiału ażurowego (siatki) w kolorze czarnym, posiadające atest na trudnozapalność, przepuszczające powietrze, zapewniające ochronę sceny przed złymi warunkami atmosferycznymi, z możliwością wejścia na scenę w lewym tylnym narożniku sceny patrząc od frontu (w miejscu zwyczajowego montażu schodów na scenie); koniecznie należy zachować pionowość osłon poprzez mocowanie u góry do kratownicy lub plandeki, a w dolnej części do krawędzi sceny (podestów); j) Możliwość zawieszenia na konstrukcji oświetlenia scenicznego o ciężarze min. 1000kg; k) Pasy odciążowe wraz z elementami mocującymi umożliwiające montaż odciągów zarówno w miękkim gruncie (trawnik, boisko, itp.), jak również w podłożu twardym (asfalt, beton, itp.).

3) SCHODY I PORĘCZ OCHRONNE SCENY: a) Schody przegubowe (z poręczą) o szerokości min. 1m, o wysokości regulowanej w tym samym zakresie jak scena, tj. umożliwiające dostosowanie wysokości schodów do wysokości podestu scenicznego; ze stopniami wodoodpornymi o powierzchni antypoślizgowej; b) Poręcz ochronne sceny (barierki) o wysokości 1,1m, spełniające wymogi przepisów budowlanych, przeznaczone do montażu z trzech stron sceny (tj. bez frontu i szerokości schodów), montaż za pomocą odpowiednich uchwytów do obrzeży sceny zapewniający stabilność barierki i całości konstrukcji zarówno w pionie i poziomie; 4) SKRZYDŁA DŹWIĘKOWE: Z prawej i lewej strony zadaszenia powinny znajdować się skrzydła dźwiękowe, w postaci dodatkowego słupa połączonego z zadaszeniem belką. Konstrukcja skrzydeł dźwiękowych wykonana w tym samym systemie co zadaszenie. Możliwość podniesienia skrzydeł dźwiękowych na wysokość zadaszenia za pomocą wyciągarek łańcuchowych (2 szt. o nośności przystosowanej do ciężaru konstrukcji i nagłośnienia). Wysokość słupów taka sama jak słupy zadaszenia - min. 8m. 5) WYMAGANIA DODATKOWE: a) Sposób wykonania sceny i konstrukcji zadaszenia winien umożliwiać szybki i łatwy montaż całości konstrukcji, przeprowadzany max. przez 4 osoby w czasie nie dłuższym niż 6 godz., przy użyciu podstawowych narzędzi tj. bez użycia rusztowań, dźwigów i innego sprzętu podobnego rodzaju; b) Ze względów transportowych i magazynowych żaden z elementów składowych nie może być dłuższy niż 4m; c) Wymaganym elementem dostawy są nosidła do plandeki, osłon konstrukcji zadaszenia i maskownicy sceny (podestów) oraz skrzynka narzędziowa; d) Skrzynka narzędziowa winna być wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu; e) Gwarancja i serwis: okres gwarancji: min. 24 miesiące; czas reakcji serwisowej: max. 3 dni; Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji; f) Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport do siedziby Centrum Kultury w Błaszczach, pokazowy montaż i demontaż w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz szkolenie obsługi;..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Dostawa sceny z zadaszeniem dwuspadowym jest współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Alspaw Sp. z o.o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 169445,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 130097,10
- **Oferta z najniższą ceną:** 130097,10 / **Oferta z najwyższą ceną:** 196046,01
- **Waluta:** PLN.